

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 1- 21

2019-10-08

Jaotis 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Toote nimi

PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood

CS781

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusalaad

kõvastusaine kasutamiseks spetsialisti poolt

Põhineb Euroopa Kemikaaliameti kasutusala kirjeldussüsteemi juhendil

Kasutusala SU 3, SU 22

Toote kategooria PC9a, PC9b

Lisainformatsioon vaata osa Kokkupuutesenaarium

Toode on ainult tööstuslikuks/ametkondlikuks kasutamiseks, jaemüük keelatud.

1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Tootja/Varustaja

Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG

tänav/postkast

Horbeller Str. 15

Nat.-tähistus./postiindeks/koht

DE 50858 Köln

Telefon

+49(0) 2234 6019-01

Teave on kemikaali ohutuskardil.

Müügi eest vastutav institutsioon

Regulatory Affairs

Telefon

+49 (0)202 529-2385

Telefax

+49 (0)202 529-2804

E-maili aadress

sds-competence@axalta.com

1.4. Hädaabitelefoninumber

Tootja hädaolukorra telefoninumber

+(44)-870-8200418

Riiklik hädaolukorra telefoninumber vas-

16662 (24h)

tavalt regulatsiooni 1907/2006 lisale II

Järgneva teabe jaoks palume külastada meie kodulehekülge

<http://www.axaltacoatingsystems.com>

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 2- 21

2019-10-08

Jaotis 2. Ohtude identifitseerimine

Toode on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt EL määrusele No. 1272/2008.

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Segu klassifikatsioon

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H411;

2.2. Märgistuselemendid

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008.

Toote piktogramm ja märksõna



Tunnussõna: Ettevaatust

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud

Sisaldab	1-metoksü-2-propanool 4-tert-butüülfenool m-fenüleen-bis(metüülamiin) N,N-dimetüül-1,3-diaminopropan trimetüülheksaan-1,6-diamiin 3,6-diasaoktaanetüleendiamiin ksüleen
----------	---

Ohulaused

H226	Tuleohtlik vedelik ja aur.
H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H314	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H336	Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H411	Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

P210	Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/ kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.
P260	Tolmu või udu mitte sisse hingata.
P273	Vältida sattumist keskkonda.
P280	Kasutada kaitsekindaid/ riietust / silmade/ näo kaitsevahendeid.
P301 + P330 + P331	ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.
P303 + P361 + P353	NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/ loputada duši all.
P305 + P351 + P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310	Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P333 + P313	Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P391	Mahavoolanud toode kokku koguda.
P403 + P233	Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

2.3. Muud ohud

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 3- 21

2019-10-08

See segu ei sisalda püsivaid, bioakumuleeruvaid või toksilisi (PBT) aineid. See segu ei sisalda väga püsivaid või väga bioakumuleeruvaid aineid (vPvB).

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Jaotis 3. Koostis/ teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Toode on segu. Tervisohtlikkuse teave põhineb komponentide andmetel.

3.2. Segud

Keemilised omadused

sünteesiliste tehiskaikude ja lahustite segu

Ohtlikud komponendid

Tervise- või keskkonnoahtu põhjustavad ained määruues (EÜ) nr 1272/2008 määratletud tähenduses

CAS 107-98-2	1-metoksü-2-propanool			
EC 203-539-1	REACH 01-2119457435-35	25	- <	35 %
Klassifikatsioon	Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336;			
CAS 1330-20-7	ksüleen			
EC 215-535-7	REACH 01-2119488216-32	20	- <	25 %
Klassifikatsioon	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335;			
CAS 100-51-6	bensüülalkohol			
EC 202-859-9	REACH 01-2119492630-38	7	- <	10 %
Klassifikatsioon	Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332;			
CAS 90-72-2	2,4,6-tris(dimetüülaminometüül)fenool			
EC 202-013-9	REACH 01-2119560597-27	5	- <	7 %
Klassifikatsioon	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;			
CAS 100-41-4	etüülbenseen			
EC 202-849-4	REACH 01-2119489370-35	5	- <	7 %
Klassifikatsioon	Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 3, H412;			
CAS 98-54-4	4-tert-butüülfenool			
EC 202-679-0	REACH registreerimisnumber pole saadaval	2,5	- <	3 %
Klassifikatsioon	Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Repr. 2, H361f; Aquatic Chronic 1, H410; SVHC;			
CAS 1477-55-0	m-fenüleen-bis(metüülamiin)			
EC 216-032-5	REACH 01-2119480150-50	2,5	- <	3 %
Klassifikatsioon	Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412;			
CAS 109-55-7	N,N-dimetüül-1,3-diaminopropaan			
EC 203-680-9	REACH 01-2119486842-27	1	- <	2 %
Klassifikatsioon	Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317;			
CAS 112-24-3	3,6-diasaoktaanetüleendiamiin			
EC 203-950-6	REACH registreerimisnumber pole saadaval	1	- <	2 %
Klassifikatsioon	Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412;			

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 4- 21

2019-10-08

CAS 25620-58-0	trimetüülheksaan-1,6-diamiin		
EC 247-134-8	REACH 01-2119560598-25	0,5 - <	1 %
Klassifikatsioon	Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1C, H314; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412;		
CAS 108-88-3	tolueen		
EC 203-625-9	REACH 01-2119471310-51	0,1 - <	0,2 %
Klassifikatsioon	Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373;		

Kuni kemikaali ohutuskaardi toodud läbivaatamiskuupäevani, on käesolevas segus kasutatud keemilistele ainetele määratud ainult eelnevalt nimetatud REACHi registreerimisnumbrid.

Lisanõuanne

dešifreeritud H-kogude tekstid vaata peatükis 16.

Jaotis 4. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne

Kui sümptomid püsivad või vähemagi kahtluse korral pöörduda arsti juurde. Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna.

Sissehingamine

Vältida aurude ja udu sissehingamist. Aurude sissehingamisel minna värske õhu kätte. Hingamise katkendlikkuse või seiskumise korral teha kunstlikku hingamist. Anda teadvusetule esmaabi ning kutsuda arst. Sümptomite säilimisel konsulteerida arstiga.

Sattumine nahale

Mitte kasutada lahusteid või vedeldajaid! Kiiresti võtta ära saastunud riided. Nahka pesta vee ja seebiga või kasutada sobilikku nahapuhastusvahendit. Kui naha ärritus püsib helistada arstile.

Silma sattumisel

Võtta ära kontaktläätsed. Loputada hoolikalt puhta värske veega vähemalt 15 minutit, hoides laugusid lahti. Pöörduda arsti poole.

Allaneelamine

Allaneelamisel saada kiiresti arstiabi ja näidata arstile pakendit või silti. MITTE esile kutsuda oksendamist. Hoida liikumatult.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Vaadake praktilist kogemust jaotises 11.

4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Anda teadvusetule esmaabi ning kutsuda arst.

Jaotis 5. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 5- 21

2019-10-08

Universaalne vesialuseline kilet tekitav vaht., Süsinikdioksiid (CO₂), Kuiv kemikaal, Pihustatud vesi.

Kustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Kõrgsurvega vee juga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud**Toote ohtlikkus põlemisel**

Tulekahju võib põhjustada kahjulikke aineid sisaldavat paksu musta suitsu. Kokkupuude laguproduktidega võib kahjustada tervist.

Ohtlikud lagusaadused

Kui toode puutub kokku kõrge temperatuuriga, võib see ohtlikult laguneda eraldades süsinikoksiidi ja süsinikdioksiidi, suitsu ja lämmastikoksiide.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele**Süttimis- ja plahvatusoht**

Zapaljiva tekućina Aurud võivad õhuga koos moodustada plahvatusohtlikke segusid. Eemaldada kõik süttimisallikad. Lahusti aurud on õhust raskemad ning võivad koguneda põranda kohale.

Erivkaitsevahendid tule kustutamisel.

Kasutada vastavalt soovitusetele: Täielikult tulekindel riietus. Vajadusel kasuta tulekustutusel hingamisaparaati. Tulekahju korral jahutada paake pihustatud veega. tulekustutusvett mitte juhtida kanalisatsiooni ega looduslikesse vetesse.

Jaotis 6. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda**6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Säilitada hästiventileeritud kohas. süüteallikatest eemal hoida. auge mitte sisse hingata

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Toodet mitte valada kanalisatsiooni. Jõgede, järvede või heitveekanalisatsiooni reostamise korral vastavalt kohalikele seadustele vastavaid ametiasutusi informeerida. Vältige nii palju kui võimalik lenduvate orgaaniliste ühendite emissiooni.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Laialipuistunud materjal koguda kokku mittesüttiva absorbendiga, näiteks liiv, pinnas, vermikuliit ja jäätmed käidelda vastavalt riigisisesele regulatsioonile. Eelistatult puhastusvahenditega, mitte lahustitega puhatada.

6.4. Viited muudele jagudele

kaitse-eeskirju järgida (vaata peatükk 7 ja 8).

Jaotis 7. Käitlemine ja ladustamine

Inimesed, kellel on esinenud naha tundlikkust, astmat, allergiat, kroonilisi või ägedaid hingamisteedehaigusi, ei tohi ainega töötada.

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**Ohutusnõuded**

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 6- 21

2019-10-08

Süttivate ja plahvatusohtlike lahustiaurude moodustumise ja õhu piirväärtuste ületamist tuleb vältida. Toodet võib kasutada alal, kus puuduvad igasugused süttimist põhjustada võivad tegurid. Materjal võib end elektrostaatiliseks laadida. Ümbervalamisel kasutada eranditult maandatud mahuteid.

Soovitav on kanda antistaatilis riideid inkl. jalatseid. Mitte kasutada sädet tekitavaid tööriistu. Vältida kontakti silmade ja nahaga. Mitte hingata sisse udu. Sellel alal on keelatud suitsetada, süüa, juua.

Kaitsemeetmed on 8. Osas. Järgida seaduslikke kaitse- ja ohutuseeskirju. Kui materjal on katematerjal, siis mitte lihvida, lõigata lõiketeraga, joota, keevitada kuiva katematerjali ilma asjakohase respiraatori, ventilatsiooni ja kinnasteta.

Soovitused tulekahju ja plahvatuse vältimiseks

Lahusti aurud on õhust raskemad ning võivad koguneda pöranda kohale. Aurud võivad õhuga koos moodustada plahvatusohtlike segusid. Mahuteid mitte tühjendada survega, mitte kasutada survemahuteid! Alati säilitada originaalmahutites.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded säilituskohtade ja pakendi jaoks

Jälgida lisatud nõudeid. Store between 5 and 25°C in a dry, well ventilated place away from sources of heat, ignition and direct sunlight. Mitte suitsetada. Vältida võõraste juurdepääs. Avatud anumad tuleb uuesti kiiresti sulgeda ja säilitada püstiselt, et vältida leket.

Üldised säilitusnõuded

Hoida eraldatult oksüdeerivatest ainetest ja tugevatest aluselistest ja tugevatest happelistest materjalidest.

7.3. Eriksutus

Please see exposure scenarios as given in the annex.

Jaotis 8. Kokkupuute ohjamine/ isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

DNEL

CAS-br.	Keemiline nimetus	Kasutuse lõpp	Kokkupuuteviisid	Liik	Väärtus
107-98-2	1-metoksü-2-propanool	Töötajad	Naha-	Pikaaja-	Süsteemsed toimed
		Töötajad	Sissehingatav	line	toimed
		Töötajad	Sissehingatav	line	toimed
1330-20-7	ksüleen	Töötajad	Naha-	Pikaaja-	Süsteemsed toimed
		Töötajad	Sissehingatav	line	toimed
100-51-6	bensüülalkohol	Töötajad	Naha-	Pikaaja-	Süsteemsed toimed
		Töötajad	Sissehingatav	line	toimed
100-41-4	etüülbenseen	Töötajad	Naha-	Pikaaja-	Süsteemsed toimed
		Töötajad	Sissehingatav	line	toimed

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 7- 21

2019-10-08

CAS-br.	Keemiline nimetus	Kasutuse lõpp	Kokkupuuteviisid	Kokkupuute sagedus	Liik	Väärtus
1477-55-0	m-fenüleen-bis(metüülamiin)	Töötajad	Naha-	Pikaajaline	Süsteemsed toimed	0,33 mg/kg/day
		Töötajad	Sissehingata	Pikaajaline	Süsteemsed toimed	0,21 ppm
109-55-7	N,N-dimetüül-1,3-diaminopropaan	Töötajad	Sissehingata	Pikaajaline	Süsteemsed toimed	1,156 ppm
108-88-3	tolueen	Töötajad	Naha-	Pikaajaline	Süsteemsed toimed	384 mg/kg/day
		Töötajad	Sissehingata	Pikaajaline	Süsteemsed toimed	50,3 ppm

PNEC

CAS-br.	Keemiline nimetus	Osa	Liik	Väärtus
107-98-2	1-metoksü-2-propanool	Vesikeskkond	Setted	41,6 mg/l
		Vesikeskkond	Värske vesi	10 mg/l
		Vesikeskkond	Merevesi	1 mg/l
1330-20-7	ksüleen	Vesikeskkond	Setted	12,46 mg/kg
		Vesikeskkond	Värske vesi	0,327 mg/l
		Vesikeskkond	Merevesi	0,327 mg/l
		Vesikeskkond	veepuhastusjaam	6,58 mg/l
		Terrestrial	Pinnad	2,31 mg/kg
100-41-4	etüülbenseen	Vesikeskkond	Setted	1,37 mg/kg
		Vesikeskkond	Värske vesi	0,1 mg/l
		Vesikeskkond	Merevesi	0,01 mg/l
		Vesikeskkond	veepuhastusjaam	9,6 mg/l
		Terrestrial	Pinnad	2,68 mg/kg
108-88-3	tolueen	Vesikeskkond	Setted	16,39 mg/l
		Vesikeskkond	Värske vesi	0,68 mg/l
		Vesikeskkond	Merevesi	0,68 mg/l
		Vesikeskkond	veepuhastusjaam	13,61 mg/l
		Terrestrial	Pinnad	2,89 mg/kg

Ühenduse/siseriiklikud töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid

CAS-br.	Keemiline nimetus	Allikas	Aeg	Vrsta	Väärtus	Märkused
107-98-2	1-metoksü-2-propanool		15 min	IOELV15	568 mg/cm3	Nahk
			15 min	IOELV15	150 ppm	Nahk
			8 hr	IOELV8	375 mg/cm3	Nahk
			8 hr	IOELV8	100 ppm	Nahk
1330-20-7	ksüleen			TL	200 mg/m3	
				TL	50 ppm	
			15 min	IOELV15	442 mg/cm3	Nahk
			15 min	IOELV15	100 ppm	Nahk
			8 hr	IOELV8	221 mg/cm3	Nahk
			8 hr	IOELV8	50 ppm	Nahk
100-41-4	etüülbenseen		15 min	IOELV15	884 mg/cm3	Nahk
			15 min	IOELV15	200 ppm	Nahk
			8 hr	IOELV8	442 mg/cm3	Nahk
			8 hr	IOELV8	100 ppm	Nahk
112-24-3	3,6-diasaaktaanetüleendiamiin			TL	6 mg/m3	
				TL	1 ppm	

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 8- 21

2019-10-08

CAS-br.	Keemiline nimetus	Allikas	Aeg	Vrsta	Väärtus	Märkused
108-88-3	tolueen			TL	200 mg/m ³	
				TL	50 ppm	
			15 min	IOELV15	384 mg/cm ³	Nahk
			15 min	IOELV15	100 ppm	Nahk
			8 hr	IOELV8	192 mg/cm ³	Nahk
			8 hr	IOELV8	50 ppm	Nahk

Glossary

IOELV Indicative Occupational Exposure Limit Values

TWA Aja-kaalu keskmine

8.2. Kokkupuute ohjamine

Lisainformatsioon tehniliste seadmete kohta

Kindlustada piisav ventilatsioon. Teostada hea üldventilatsiooniga kohas või kasutades kohalikku äratõmbe ventilatsiooni. Kui on eeldada, et ületatakse osakeste ja lahusti aurude töökeskkonna piirnormid, tuleb kasutada hingamisteede kaitsevahendeid. Mask koos gaasifiltriga, tüüp A (EN 141)

Kaitsevahendid

Isikukaitsevahendeid tuleb kasutada silmade, naha ja riietuse saastuse vältimiseks.

Hingamisteede kaitsmine

When workers are facing concentrations above the exposure limit they must use appropriate certified respirators.

Käte kaitsmine

Valitud kaitsekindad peavad vastama EL Direktiiv 89/686/EMÜ ja standardi EN 374 nõuetele. Selle toote kasutamisel ei ole teada kinnaste rebenemisaega. Kinda materjali soovitus põhineb valmistises sisalduvate kemikaalide omaduste arvestamisel.

Keemiline nimetus	Kinda materjal	Kinnaste tihedus	lähimisaeg
ksüleen	Nitriilkummi	0,33 mm	30 MIN
	Viton (R) ®	0,7 mm	480 MIN

Kaitsekinnaste kõlblikkuse selle töö jaoks tuleb kontrollida iga kord enne töö alustamist (nt mehaaniline stabiilsus, toote terviklikkus ja antistaatilised omadused). Kui toodet kasutatakse pihustades, tuleb kasutada nitriilkindaid keemilise vastupidavuse grupiga nr 3. Pärast kontaminatsiooni tuleb kinnas vahetada. Kui käsi kastetakse töö käigus selle materjali sisse ning see ei ole välditav, on soovitatav kasutada butüül- või fluoroosüsinikkummi kindaid. Kui toimub naha kokkupuude kemikaalidega, mis on loetletud selle ohutuskaardi osas 3, tuleb kindatootjaga konsulteerida kinnaste sobilikkusest kokkupuutes selle tootega ning sellest tingitud võimalikust kasutusajast. Tööde juures teravate nurkadega esemetegavõivad kindad kahjustatud saada ja seega mittetoimivaks muutuda. Järgida kindatootja juhendeid ja informatsioone kinnaste kasutamise, hoiustamise, hooldamise ja vahetamise kohta. Kaitsekindad tuleb kahjustuste või esimeste kulumismärkide ilmnemisel kohe välja vahetada.

Silmade kaitsmine

.

Naha ja keha kaitse

Kanda sobivat kaitseriietust. Kanda antistaatilist looduslikest kiududest (puuvill) või kuumakindlatest sünteetilistest kiududest riietust.

Hügieenimeetmed

Nahka pesta vee ja seebiga või kasutada sobilikku nahapuhastusvahendit. Mitte kasutada orgaanilise lahusteid!

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Toodet mitte valada kanalisatsiooni.

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev: v23.5 Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 9- 21

Ökoloogia-andmed on toodud peatükis 12.

Jaotis 9. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

Olek: vedel; **Värv, värvus:** selge; **Lõhn:** Iseloomulik värvi lõhn;

Tähtsad andmed tervise ja keskkonnakaitse ning ohutuse kohta.

Omadused	Väärtus	Meetod
pH	Andmed ei ole kättesaadavad	
Sulamis-/külumispunkt	-97 – -48 °C	
Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik	24 °C	EN ISO 3679
Leekpunkt	Aeglasem kui eeter	
Aurustumiskiirus	pole oluline, sest toode on vedelik	
Süttivus (tahke, gaasiline)	1 vol-% Baseerub orgaaniliste lahustite sisaldusel	
Alumine plahvatuspiir	13,7 vol-% Baseerub orgaaniliste lahustite sisaldusel	
Ülemine plahvatuspiir	6,5 hPa	
Aururõhk	Andmed ei ole kättesaadavad	
Auru tihedus	0,93 g/cm ³	20 °C - DIN 53217
Tihedus		
Lahustuvus(ed)	märgatav	
Lahustuvus vees	seguneb enamuse orgaaniliste lahustitega	
Lahustuvus teistes lahustites	Loetlud: Jaotis 3. Koostis/ teave koostisainete kohta	
Jaotustegur (n-oktaanool/-vesi)	Toode on segu. koostisainete loetelu vt jaotisest 12.	
Isesüttimistemperatuur	220 °C	DIN 51794 Baseerub orgaaniliste lahustite sisaldusel
Lagunemistemperatuur	Toode on segu. Lisateavet vt jaotisest 10.	
Viskoossus (23 °C)	<20 s	ISO 2431 - 1993 6 mm
Plahvatusohtlikkus	Ei plahvatus	
Oksüdeerivad omadused	ei oksüdeeri	

9.2. Muu teave

lahusti eraldumise kontroll	< 3%	ADR/RID
lahusti üldsisaldus (inkl. vesi)	67,2 %	Alused Aururõhk >= 0.01 kPa
Orgaaniliste lahustite sisaldus	67,2 %	Alused Aururõhk >= 0.01 kPa
European VOC	67,2 %	Alused Aururõhk >= 0.1 hPa

Jaotis 10. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Hoida eemale oksüdeerivatest ainetest, tugevatest leelistest ja tugevatest hapetest, et vältida eksotermilisi reaktsioone.

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode on keemiliselt stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlike reaktsioone.

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev: v23.5 Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 10- 21

2019-10-08

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kasutades soovitatud eeskirjade kohaselt hoiustamisel ja käsitsemisel stabiilne (vaata peatükk 7).

10.5. Kokkusobimatud materjalid

hariliku kasutamise korral ei ole piiritletud

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Toode sisaldab komponente, mis teatud tingimuste korral võivad eraldada formaldehüüdi. Vajaduse korral kasutada väljatõmbeventilatsiooni.

Jaotis 11. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Üldised tähelepanekud

Ne postoje podaci o samom proizvodu. Preparaati on hinnatud vastavalt ohtlike preparaatide direktiivile 1272/2008/EÜ ja klassifitseeritud toksikoloogiliste ohtude suhtes. Üksikasju vaata peatükk 2 ja 3.

Kogemused praktikast

Allaneelamine võib põhjustada iiveldust, kõhulahtisust, oksendamist, seedeelundkonna ärritust ja keemilist pneumooniat. Kokkupuude tootes sisalduvate lahustite aurudega sisaldusel, mis ületab töökeskkonna piirnormi, võib põhjustada tervisekahjustusi nagu limaskestast ja hingamisteede kahjustused ja neerude, maksa ja kesknärvisüsteemikahjustused. Sümptomi i znakovi uključuju glavobolju, vrtoglavicu, umor, mišićnu slabost, uspanost i u ekstremnim slučajevima, gubitak svijesti. Naha kaudu imendumise korral võivad lahustid põhjustada järgnevaid erinevaid toimeid: Korduv või pikaajaline kokkupuude selle valmistisega võib põhjustada naha rasvatustumist, mille tagajärjel tekib mitteallergiline kontakdermatiit ja valmistis saab imenduda läbi naha.

Akuutne toksilisus

Äge mürgisus sissehingamisel

EINECSi nr.	Keemiline nimetus	Liigid	Liik	Toime aeg	Väärtus	Meetod
216-032-5	m-fenüleen-bis(metüülamiin)	Rott	LC50	4 hr	1,16 mg/l	
202-849-4	etüülbenseen	Rott	LC50	4 hr	4 000 ppm	
215-535-7	ksüleen	Rott	LC50	4 hr	5 000 ppm	

Äge nahakaudne mürgisus

EINECSi nr.	Keemiline nimetus	Liigid	Liik	Toime aeg	Väärtus	Meetod
203-950-6	3,6-diasaaktaanetüleendiamiin	Küülik	LD50		800 mg/kg	
215-535-7	ksüleen	Küülik	LD50		> 1 700 mg/kg	
203-680-9	N,N-dimetüül-1,3-diaminopropaan	Rott	LD50		< 2 000 mg/kg	
203-680-9	N,N-dimetüül-1,3-diaminopropaan	Küülik	LD50		2 139 mg/kg	

Äge suukaudne mürgisus

EINECSi nr.	Keemiline nimetus	Liigid	Liik	Toime aeg	Väärtus	Meetod
203-680-9	N,N-dimetüül-1,3-diaminopropaan	Rott	LD50		410 mg/kg	
216-032-5	m-fenüleen-bis(metüülamiin)	Rott	LD50		1 090 mg/kg	
202-013-9	2,4,6-tris(dimetüülaminometüül)fenool	Rott	LD50		= 1 200 mg/kg	
202-859-9	bensüülalkohol	Rott	LD50		1 230 mg/kg	
203-950-6	3,6-diasaaktaanetüleendiamiin	Hiir	LD50		1 600 mg/kg	
203-950-6	3,6-diasaaktaanetüleendiamiin	Rott	LD50		4 340 mg/kg	
203-950-6	3,6-diasaaktaanetüleendiamiin	Küülik	LD50		5 500 mg/kg	
247-134-8	trimetüülheksaan-1,6-diamiin				ATE 500	

Ärritus

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 11- 21

2019-10-08

Silmad

EINECSi nr.	Keemiline nimetus	Liigid	Meetod	Tulemus
202-013-9	2,4,6-tris(dimetüülaminometüül)fenool			ärritav
215-535-7	ksüleen			ärritav
202-859-9	bensüülalkohol			ärritav

Nahk

EINECSi nr.	Keemiline nimetus	Liigid	Meetod	Tulemus
215-535-7	ksüleen			ärritav
202-013-9	2,4,6-tris(dimetüülaminometüül)fenool			ärritav
203-625-9	tolueen			ärritav
202-679-0	4-tert-butüülfenool			ärritav

Söövitav**Silmad**

EINECSi nr.	Keemiline nimetus	Liigid	Meetod	Tulemus
203-680-9	N,N-dimetüül-1,3-diaminopropaan			söövitav
203-950-6	3,6-diasaaktaanetüleendiamiin			söövitav
216-032-5	m-fenüleen-bis(metüülamiin)			söövitav
247-134-8	trimetüülheksaan-1,6-diamiin			söövitav
202-679-0	4-tert-butüülfenool			söövitav

Nahk

EINECSi nr.	Keemiline nimetus	Liigid	Meetod	Tulemus
247-134-8	trimetüülheksaan-1,6-diamiin			söövitav
203-950-6	3,6-diasaaktaanetüleendiamiin			söövitav
216-032-5	m-fenüleen-bis(metüülamiin)			söövitav
203-680-9	N,N-dimetüül-1,3-diaminopropaan			söövitav

Sensibiliseerimine**Hingamisteede sensibilisatsioon**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Naha sensibiliseerimine

EINECSi nr.	Keemiline nimetus	Olek	Liigid	Meetod	Tulemus
203-680-9	N,N-dimetüül-1,3-diaminopropaan				Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
203-950-6	3,6-diasaaktaanetüleendiamiin				Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
216-032-5	m-fenüleen-bis(metüülamiin)				Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
247-134-8	trimetüülheksaan-1,6-diamiin				Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

EINECSi nr.	215-535-7
Keemiline nimetus	ksüleen
Liigid	
Meetod	
Kokkupuuteviisid	
Olek	
Väärtus	
Toime aeg	
Sihtorganid	
Tulemus	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 12- 21

2019-10-08

EINECSi nr.	203-625-9
Keemiline nimetus	tolueen
Liigid	
Meetod	
Kokkupuuteviisid	Sissehingamine
Olek	
Väärtus	
Toime aeg	
Sihtorganid	Narkootiline toime
Tulemus	Võib põhjustada unisust või peapööritust.

EINECSi nr.	203-539-1
Keemiline nimetus	1-metoksü-2-propanool
Liigid	
Meetod	
Kokkupuuteviisid	
Olek	
Väärtus	
Toime aeg	
Sihtorganid	Narkootiline toime
Tulemus	Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

EINECSi nr.	203-625-9
Keemiline nimetus	tolueen
Liigid	
Meetod	
Kokkupuuteviisid	
Olek	
Väärtus	
Toime aeg	
Sihtorganid	
Tulemus	Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

EINECSi nr.	202-849-4
Keemiline nimetus	etüülbenseen
Liigid	
Meetod	
Kokkupuuteviisid	
Olek	
Väärtus	
Toime aeg	
Sihtorganid	
Tulemus	Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

Kantserogeensus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mutageensus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus

EINECSi nr.	Keemiline nimetus	Liigid	Meetod	Tulemus
203-625-9	tolueen			Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet.
202-679-0	4-tert-butüülfenool			Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet.

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 13- 21

2019-10-08

Jaotis 12. Ökoloogiline teave

Toote keskkonnataluvuse kontrolli tulemusi ei ole. Selles jaotises toodud andmed on kooskõlas andmetega, mis sisalduvad läbivaatuse hetkel saadavalolevates kemikaaliohutuse aruannetes.

12.1. Toksilisus

Toksilisus veele

Akuutne toksilisus akvaatilised invetebraadid

EINECSI nr.	Keemiline nimetus	Liigid	Liik	Toime aeg	Väärtus	Meetod
216-032-5	m-fenüleen-bis(metüülamiin)	vesikirp (cerio-daphnia dubia)	EC50	48 h	35,1 mg/l	
202-679-0	4-tert-butüülfenool	vesikirp (cerio-daphnia dubia)	EC50	48 h	3,9 mg/l	

Akuutne ja pikendatud toksilisus kaladel

EINECSI nr.	Keemiline nimetus	Liigid	Liik	Toime aeg	Väärtus	Meetod
216-032-5	m-fenüleen-bis(metüülamiin)	Punane Killifisch / jap. riisikala (Oryzias latipes)	LC50	96 h	87,6 mg/l	
202-679-0	4-tert-butüülfenool	Pimephales promelas (Rasvpea leppaim)	LC50	96 h	5,14 mg/l	

Veetaimede toksilisus

EINECSI nr.	Keemiline nimetus	Liigid	Liik	Toime aeg	Väärtus	Meetod
202-679-0	4-tert-butüülfenool	Scenedesmus pannonicus	EC50	72 h	11,2 mg/l	

Sisaldab 0,0% koostisaineid, mille mürgisuse kohta vesikeskkonnale puuduvad andmed.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Informatsioon ei ole kättesaadav.

12.3. Bioakumulatsioon

Informatsioon ei ole kättesaadav.

12.4. Liikuvus pinnases

Informatsioon ei ole kättesaadav.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Saadavalolevate andmete põhjal ei ole ühelgi koostisosal selle ohtliku omaduse klassifikatsiooni (vt jaotis 3).

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Valmistist on hinnatud konventsionaalsel meetodil vastavalt direktiivile 1272/2008/EC ja on klassifitseeritud vastavalt ökotoksikoloogilistele omadustele. Üksikasju vaata peatükk 2 ja 3.

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 14- 21

2019-10-08

Adsorbeeritud orgaaniline seotud halogeen (AOX)

Toode ei sisalda orgaanilisi seotud halogeene, mis võiksid tekitada AOX.

Jaotis 13. Jäätmekäitlus**13.1. Jäätmetöötlusmeetodid**

Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Toode

Soovitus:

Kahjutustamisvõttena soovitatakse energeetilist kahjutustamist. Kuni pole võimalik ainult erijäätmetepõletus sobiv.

Jäätmekood	kirjeldus
08 01 11	orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed

Puhastamata/jäägitult tühjendatud pakendid

Soovitus:

Jäägitult tühjendatud tünnid tuleb viia kahjutustamisele või rekonditsioneerimisele. Mitte ettenähtud viisil tühjendatud tünnid on erijäätmed (jäätmevõtme-number 150110).

Jaotis 14. Veonõuded

Transport peab toimuma kooskõlas ADR -ga teedel, RID-ga raudteel, IMDG-ga merel ja ICAO/IATA -ga õhus.

14.1. ÜRO number

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 3470

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: PAINT RELATED MATERIAL, CORROSIVE, FLAMMABLE

14.3. Transpordi ohuklass(id)**Ohuklass**

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 8

Lisaohuklass

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 3

Märgistus**Tunneli piirangu kood**

ADR/RID: D/E

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 15- 21

2019-10-08

Erinõuded

ADR/RID: Andmed ei ole kättesaadavad

Kemler Kood

ADR/RID: 83

Hazchem kood

ADR/RID: 3WE

EmS

IMDG: F-E,S-C

14.4. Pakendamise grupp

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: II

14.5. Keskkonnaohud

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: jah

**Meresaasteained**

IMDG: jah [4-tert-butüülfenool]

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

vt jaotisi 6–8

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Kättetoimetamine toimub vaid transpordiseaduses/liiklusseaduses lubatud ning tootele vastavates pakendites.

Jaotis 15. Reguleerivad õigusaktid**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Segule ei ole antud hinnangut selle ohutuse kohta.

Jaotis 16. Muu teave**H-kogud vastava/te märgistusnumbri/te/ga peatükist 3**

H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 16- 21

2019-10-08

H302	Allaneelamisel kahjulik.
H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H312	Nahale sattumisel kahjulik.
H314	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H332	Sissehingamisel kahjulik.
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H336	Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H361d	Arvatavasti kahjustab loodet.
H361f	Arvatavasti kahjustab viljakust.
H373	Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412	Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
SVHC	Substance of very high concern

Teave on saadud uuringute ja kirjanduse andmetest.

Aine nr.	CAS no: http://support.cas.org/content/chemical-substances http://echa.europa.eu/
Ained, mis vastavalt EL direktiivile 67/548 on tervise- või keskkonnoahtlikud.	http://echa.europa.eu/search-for-chemicals http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB https://www.cdc.gov/niosh/ipcs/
Muud eeskirjad, piirangud ja keelud	Määrus (EÜ) nr 1907/2006 Direktiiv 98/24/EÜ Direktiiv 2004/37/EÜ MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 EUR-LEX: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Puhta aine piirnorm	http://osha.europa.eu/OSHA

Koolituslased nõuanded

Määrus (EÜ) nr 1907/2006

Direktiiv 98/24/EÜ

Lisateave

Andmed sellel ohutusandmete lehel vastavad meie kaasaegsele teadmiste tasemele ja rahuldavad rahvuslikku ning EL seadusandlust. Toodet ei tohi kasutada ilma kirjaliku nõusolekuta ühelgi teisel otstarbel kui peatükis 1 nimetatud. Kasutaja on vastutav kõikidest seaduslikest määrustest kinnipidamise eest. Proizvodom mogu rukovati samo osobe iznad 18 godina koje su dobro obaviještene o načinu rukovanja, opasnim svojstvima i obveznim sigurnosnim mjerama. Selles ohutuskaardis esitatud teave kirjeldab nõudeid toote käitlemiseks tervisele ohutult, kuid ei kirjelda nõudeid toote käitlemiseks eritingimustel.

Aruande variant

Variant Muudatused

23.5 11

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 17- 21

2019-10-08

Lisa - kokkupuutestsenaariumid

Consolidated exposure assessment for industrial and professional use of coating material

The consolidated exposure assessment provides specific information on how a hazardous substance (in a mixture) is to be managed and controlled. It considers specific conditions of use, in order to ensure that a use is safe to humans and the environment. Compliance with operational conditions and risk management measures is required if the exposure assessment is annexed to a mandatory safety data sheet. In this case, identified risk management measures are to be implemented unless the downstream user is able to ensure safe use in a diverging way.

1. Consolidated exposure assessment (type 1) for spray application of activators

Free short title:

Industrial or professional application of activators for 2K spray coating material (professional use in close to industrial setting)

Systematic title based on use descriptors:

Kasutusala	SU 22, SU 3
Toote kategooria	PC9a, PC9b
Protsessikategooria	PROC4 (covering PROC2), PROC5 (covering PROC3), PROC8a (covering PROC8b), PROC7 or PROC11
Keskonnaahtekategooria	ERC4, ERC5, ERC6d

Activities covered:

Preparing (adding activator), transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material

Contributing scenarios:

spERC x1	Spray coating including purge loss
PROC4 (covering PROC2)	
PROC5 (covering PROC3)	Applicable for: Adding of activator
PROC8a (covering PROC8b)	Transfer of substance or preparation (charging/discharging)
PROC7	Tööstuslik pihustamine
PROC11	Mittetööstuslik pihustamine

2. Operational conditions and risk management measures

2.1. Contributing environmental scenario

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material

Protsessi tingimused:

Potential transfer to process waste water stream when using Venturi wet scrubber for collecting overspray

	M(sperc)	Ülekanne heitveetöötlusesse	Release after on-site WWTP	Municipal STP
spERC x1	Solids in paint	40%	10%	
spERC x1	Volatiles in paint	100%	100%	

2.2. Contributing worker scenarios

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material

	PROC	DOA	LEV/TRV/RPE	DPE
Segamine	5 (covering 3)	> 4 h	TRV	ei
Transferring	8a (covering 8b)	> 4 h	TRV	ei
Non-industrial spraying	11	> 4 h	LEV	jah due to aerosol
Tööstuslik pihustamine	7	> 4 h	LEV	jah due to aerosol
Curing	4 (covering 2)	> 4 h	TRV	ei

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 18- 21

2019-10-08

Further specification:

Above parameters represent standard (default) assumptions according to CEPE mapping of operational conditions Valid information on risk management measures for specific formulation is provided in part 3. Deviation options are explained in part 4 (scaling).

3. Exposure estimation and reference to its source

Exposure assessment bases on initial scenarios for the used chemicals in this preparation as provided by manufacturers and importers. Identification of a lead substance indicator per route is based on the DPD+ methodology, taking into account content, dustiness and hazard characteristics. Use of the mixture is considered safe when conditions for safe use of the lead substance indicator are respected. Risk assessment is not applicable as long as no initial exposure scenarios are available.

3.1. Environmental assessment**Assessment method:**

ACEA spERC concept

Potential transfer to process waste water stream when using Venturi wet scrubber for collecting overspray

	LSI (aquatic)	LSI % range	M(sperc)	Ülekannet heitveetõhus WWTP	Release after treatment WWTP	Release after mu- nicipal STP	Dilution factor	Receiving body	PNEC sur- face water
spERC x1a (solids)	4-tert-butüülfenool	> 1%	–	40%	10%	10%	5	18 000 m ³ /d	–
spERC x1b (solids)	4-tert-butüülfenool	> 1%	–	70%	10%	10%	5	18 000 m ³ /d	–

3.2. Worker assessment**Assessment method:**

ECETOC TRA version 3.0

Advice on respiratory protection equipment for PROC 7, 11 and on dermal protection equipment is based on Axalta expert judgement Reactive compounds are released in range < 1 % only.

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material - professional setting

	PROC	Route	LSI	LSI % range	DOA	LEV TRV	/RPE	DPE	DNEL	RCR
Segamine	5 (covering 3)	Sissehingamine	ksüleen	> 25%	> 4hr	Technical room ventila- tion	mitte	–	50	0,60
		Nahk	m-fenüleen- bis(metüülamiin)	> 1%	> 4hr	–	–	Resistant gloves, training	0,330000	0,83
Transferring	8a (covering 8b)	Sissehingamine	ksüleen	> 25%	> 4hr	Technical room ventila- tion	mitte	–	50	0,60
		Nahk	m-fenüleen- bis(metüülamiin)	> 1%	> 4hr	–	–	Resistant gloves, training	0,330000	0,83
Non- industrial spraying	11	Sissehingamine	ksüleen	> 25%	> 4hr	Local exhaust ventila- tion	Filter mask (90% effi- cient)	–	50	0,20
		Nahk	m-fenüleen- bis(metüülamiin)	> 1%	> 4hr	–	–	Resistant gloves, training	0,330000	0,13

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5

Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 19- 21

2019-10-08

	PROC	Route	LSI	LSI range	%DOA	LEV TRV	/RPE	DPE	DNEL	RCR
Curing	4 (covering 2)	Sissehing	ksüleen	> 25%	> 4hr	Technical room ventilation	mitte	–	50	0,30
		Nahk	m-fenüleen-bis(metüülamiin)	> 1%	> 4hr	–	–	Resistant gloves, training	0,330000	0,42

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material - industrial setting

	PROC	Route	LSI	LSI range	%DOA	LEV TRV	/RPE	DPE	DNEL	RCR
Segamine	5 (covering 3)	Sissehing	ksüleen	> 25%	> 4hr	Technical room ventilation	mitte	–	50	0,60
		Nahk	m-fenüleen-bis(metüülamiin)	> 1%	> 4hr	–	–	Resistant gloves, training	0,330000	0,83
Transferring	8a (covering 8b)	Sissehing	ksüleen	> 25%	> 4hr	Technical room ventilation	mitte	–	50	0,60
		Nahk	m-fenüleen-bis(metüülamiin)	> 1%	> 4hr	–	–	Resistant gloves, training	0,330000	0,83
Tööstuslik pihustamine	7	Sissehing	ksüleen	> 25%	> 4hr	Local exhaust ventilation	Air-fed mask (95% efficient)	–	50	–
		Nahk	m-fenüleen-bis(metüülamiin)	> 1%	> 4hr	–	–	Resistant gloves, training	0,330000	0,13
Curing	4 (covering 2)	Sissehing	ksüleen	> 25%	> 4hr	Technical room ventilation	mitte	–	50	0,30
		Nahk	m-fenüleen-bis(metüülamiin)	> 1%	> 4hr	–	–	Resistant gloves, training	0,330000	0,42

Further specification:

Above exposure assessment is performed for coating material as supplied. Exposure assessment requires adaptation to ready for use mixture (review paint and/or diluant) Hazards of activator compounds are obsolete after film formation of 2K coating

4. Guidance to downstream user to evaluate whether he works inside the boundaries set by the exposure scenario

By variation of operational conditions and risk management measures (scaling), a downstream user can check whether he works inside the exposure scenario boundaries.

Standard scaling can be based on exposure modifying factors as used by ECETOC TRA which are listed below.

$RCR(s) = RCR(o) * EMF(s)/EMF(o)$

$RCR(s)$ shall be < 1

$RCR(s)$ = scaled risk characterisation ratio; $RCR(o)$ = original risk characterisation ratio (in part 3)

$EMF(s)$ = exposure modifying factor selected for scaling; $EMF(o)$ = original exposure modifying factor (in part 3)

Scaling may be used consecutively for multiple determinants.

Example: No technical room ventilation for mixing of tints ($EMF(o) = 0.3$), duration of activity restricted to 1 h/d ($EMF(s) = 0.2$)

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev:

v23.5 Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 20- 21

2019-10-08

Specific scaling may be based on measured values at the individual site.

Content % range	Content Factor	DOA Factor	Respiratory protection equipment	
> 25	1	> 4		Factor
5 - 25	0,6	1 - 4	No RPE	1
1 - 5	0,2	0,25-1	Filter mask	0,1Level 1
< 1	0,1	<0,25	Air-fed mask	0,05Level 2
Skin protection equipment			Factor	
No gloves				1
Suitable gloves				0,2Level 1
Resistant gloves, training				0,1Level 2
Resistant gloves, specific training				0,05Level 3

PROC	Factor for TRV	Factor for LEV Industrial setting	Factor for LEV Professional setting	Factor for LEV Dermal impact
2	0.3	0.1	0.2	0.1
3	0.3	0.1	0.2	0.1
4	0.3	0.1	0.2	0.1
5	0.3	0.1	0.2	0.005
7		0.05	n.a.	0.05
8a	0.3	0.1	0.2	0.01
8b	0.3	Sol 0.05	Sol 0.2	0.1
8b	0.3	Vol 0.03	Vol 0.1	0.1
11		n.a.	0.2	0.02

PROC	Factor	PROC	Adjusted factor Professional	Adjusted factor Industrial
4 (high volatility)	1	2 (high volatility)	0.2	0.5
5 (high volatility)	1	3 (high volatility)	0.2	0.4
8a (high volatility)	1	8b (high volatility)	0.5	0.6
4 (medium volatility)	1	2 (medium volatility)	0.4	0.5
5 (medium volatility)	1	3 (medium volatility)	0.25	0.5
8a (medium volatility)	1	8b (medium volatility)	0.5	1
4 (low volatility)	1	2 (low volatility)	0.5	0.2
5 (low volatility)	1	3 (low volatility)	0.3	0.6
8a (low volatility)	1	8b (low volatility)	0.4	0.5

Additional explanation

Use by private end consumers (SU 21) not considered as product is assigned for professional use only

Wide dispersive use (ERC 8a-8f) not assessed as professional use in paintshops is considered as non dispersive (point source)

No relevant substance transfer expected to marine water, sediment, or soil due to use in dedicated installations.

Environmental assessment only relevant in case of substance transfer into a waste water stream

Environmental assessment based on ACEA sector specific ERC approach (spERC factors for solids and volatiles)

The spERC approach is only applicable to demonstrate safe use of a substance for environmental aspects under REACH.

It is not suitable to demonstrate compliance with applicable local waste water regulations.

Ingestion (oral route) not assessed as not considered to occur in case of industrial / professional use

Worker exposure assessment based on DNELs is only applicable to demonstrate safe use of substances under REACH.

It is not suitable to demonstrate compliance with applicable occupational exposure limits (as displayed in section 8 of SDS).

Occupational exposure limits may apply for residual monomers (e.g. formaldehyde, monomeric isocyanates) which are not assessed under REACH.

Exposure assessment is performed for coating material as supplied.

Adaptation may be required for ready for use mixture.

Exposure assessment is performed for application of coating material at ambient temperature.

Adaptation may be required for application at elevated temperature (e.g. hot spraying).

No service life relevance for reactive compounds.

Waste stage not assessed as incineration / biological treatment of waste and safe deposition of inert residues is assumed

Use for coating of toys, articles designed for prolonged skin contact or indirect food contact needs further assessment

No SVHC above declaration threshold contained unless disclosed in section 3 of SDS

Good practice advice

Toote nimi: PERCOTOP EP PRIMER ACTIVATOR

Toote kood: CS781

Trükkimise kuupäev: v23.5 Paranduse kuupäev: 2019-10-08

EE/et Lehekülg 21- 21

2019-10-08

Following advice shall be pursued as long as exposure assessment in part 3 does not contain sufficient information

Recommendation to use technical room ventilation.

Advice to wear skin/eye protection as standard RMM due to risk of splashes/droplets.

Advice on respiratory protection equipment for PROC 7, 11 is based on Axalta expert judgement

Advice to use spray-booth or efficient exhaust ventilation.

Advice to wear respiratory protection equipment as standard RMM due to aerosol formation, even in ventilated booth.

Advice to provide spill retention system according to applicable regulation.

Standardised use descriptors according European Chemical Agency (ECHA) Guidance on information requirements and chemical safety assessment, chapter R.12

SU 3	Tööstuslik kasutamine: ainete tööstusobjektides kasutamine kas ainetena või valmististe koostises
SU 22	Kutseline kasutamine: avalik sektor (haldamine, haridus, meelelahutus, teenindus, käsitöö)
PC9a	Pinnakatted ja värvid, vedeldid, värvieemaldid
PC9b	Täiteained, kitid, kipskrohvid, voolimissavi
PROC2	Kasutamine suletud pidevates protsessides, kus esineb juhuslikku kontrollitud kokkupuudet
PROC3	Kasutamine suletud partiiotsessis (süntees või valmististe tootmine)
PROC4	Kasutamine partii- ja muudes protsessides (süntees), kus esineb võimalusi kokkupuuteks
PROC5	Segamine või homogeneenimine valmististe või toodete tootmisel partiiotsessis (mitmes etapis ja/ või olulise kokkupuutega)
PROC7	Tööstuslik pihustamine
PROC8a	Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse- / väljaladimine) rajatistes, mis ei ole eriotstarbelised
PROC8b	Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse- / väljaladimine) eriotstarbelistes rajatistes
PROC11	Mittetööstuslik pihustamine
ERC4	Toote koostisesse mittelisatavate töötlemise abiainetete kasutamine tööstusprotsessides ja toodetes
ERC5	Tööstuslik kasutus, mille tulemusena aine jääb maatriksisse või selle pinnale
ERC6d	Polümersatsiooniprotsessi regulaatorite tööstuslik kasutamine vaikude, kummide, polümeeride tootmisel

Glossary

SU	Kasutusala
PC	Toote kategooria
PROC	Protsessikategooria
ERC	Keskkonnaheitekategooria
AC	Tootekategooria
spERC	Sector specific environmental release category (for ACEA uses)
ACEA	European automobile manufacturers association
CEPE	European council of producers and importers of paints, printing inks and artists' colours
OC	Operational condition
DOA	Duration of activity
LEV	Local exhaust ventilation
TRV	Technical room ventilation
RMM	Riskijuhtimismeetmed
RPE	Respiratory protection equipment
DPE	Dermal protection equipment
WWTP	Waste water treatment plant (on-site)
STP	Sewage treatment plant (municipal)
SVHC	Substance of very high concern
LSI	Lead substance indicator
M(sperc)	Maximum volume of lead substance which can be used safely under conditions described by CEPE spERC
DNEL	Tuletatav toimet mittepõhjustav sisalsus
DMEL	Derived minimum effect level
PNEC	Arvutuslik mittetoimiv sisaldus
ECETOC TRA	Targeted risk assessment as proposed by European center for ecotoxicology and toxicology of chemicals
RCR	Risk characterisation ratio